



Dokumentskåp
enligt
NT-fire 017

Svensktillverkade brandklassade skåp för förvaring av dokument!

SD-serien är utvecklat för att placeras direkt vid arbetsplatsen. Som standard är de inredda för pärmförvaring, men de kan enkelt kompletteras med datamediainsatser för att även skydda datamedia. Skåpen levereras som standard med nyckellås, två nycklar. Elektroniskt kodlås går att få som tillägg. SD-serien är brandklassad 120P enligt NT Fire 017.

SA-serien är framtagen för att rymma större mängder handlingar, och fungerar som närarkiv alternativt slutarkiv. Skåpen har som standard enklare nyckellåsning, men kan kompletteras med högre säkerhet, alternativt elektroniskt kodlås. SA-serien är brandklassad 60P enligt NT Fire 017.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Vikt	Volym	Pärmar	Klass
SD110	960*560*530	800*415*340	200 kg	113 lit	14 st	120P
SD160	1320*560*530	1160*415*340	300 kg	163 lit	21 st	120P
SA330	1320*885*505	1200*760*360	310 kg	330 lit	36 st	60P
SA460	1850*885*505	1730*760*360	355 kg	460 lit	60 st	60P
SA580	1900*1040*505	1780*900*360	380 kg	580 lit	75 st	60P
SA990	1900*1040*710	1780*900*570	465 kg	990 lit	150 st	60P



Dokumentskåp
enligt
UL Class 350

Brandklassade skåp för förvaring av dokument

RBD-serien är brandklassade 60P enligt UL Class 350, test och certifiering vid Underwriter's Laboratories i USA.

Brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar.

Levereras som standard i pärlvit RAL 9010.

Kan kompletteras med diskettbox för CD-skivor. RD12 och RD23.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Vikt	Volym	Pärmar	Klass
RBD 5240	1320*1016*489	1218*913*381	340 kg	423 lit	45 st	60P
RBD 7240	1830*1016*489	1726*913*381	442 kg	600 lit	75 st	60P
RD12	345*240*320	269*164*246	8 kg	12 lit	52CD	60-120P
RD23	345*410*320	269*334*246	12 kg	23 lit	72CD	60-120P

Scandinavian Safe AB
Förrådsvägen 10B
141 46 Huddinge, Sweden

Tel . 08-6898560
Fax. 08-6898570

e-mail: info@scandinaviansafe.se
www.scandinaviansafe.se



Dokumentskåp
enligt
NT-fire 017

Brandklassade skåp för förvaring av dokument!

DS-serien för brandsäker förvaring av affärshandlingar, bokföringsmaterial, dokument, kontrakt etc. i pärmar eller mappar. Levereras med nyckellåsning eller elektroniskt kodlås. DS-serien är brandklassad 60P eller 120P enligt NT Fire 017. DS360 och DS500 kan förankras genom ett hål i skåpets botten.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	Vikt	Volym	Pärmar	Klass
DS360	357*507*453	252*392*293	47 kg	29 lit	4 st	60P
DS500	497*367*453	392*252*293	47 kg	29 lit	4 st	60P
DS1000	1000*610*630	750*430*376	244 kg	121 lit	15 st	120P
DS1300	1300*610*630	1050*430*376	303 kg	170 lit	18 st	120P



Brandklassade
vertikalskåp
60 minuter

För brandsäker förvaring av affärshandlingar,
dokument, kontrakt, korrespondens m.m.

Beskrivning

Testade och certifierade vid SP, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut, 60 minuters brandklass. Varje låda är en
brandisolerad enhet. Lådorna löper på kullagrade stålexpansioner.
Unik tillverkningsmetod ger helt fukt- och luktfri högeffektiv
brandisolering.

Färg

Lackeras på samtliga sidor med en miljövänlig pulverlack i ljusgrå
Platinum kulör.

Låsning

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor. Inbyggt,
dubbelverkande låssystem möjliggör tillträde till önskade lådor,
även om skåpet är låst.

Inredning

Varje låda levereras komplett
med justerbar skena för A4
eller foliomappar. Passar
också perfekt för A4-pärmar.
Flyttbart vippstöd kan
levereras på speciell order.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	lådor	Vikt	Klass
SP2-2131	705*530*800	265*385*660	2	136 kg	60 P
SP3-2131	1030*530*800	265*385*660	3	199 kg	60 P
SP4-2131	1340*530*800	265*385*660	4	251 kg	60 P
SP2-2125	705*530*635	265*385*500	2	122 kg	60 P
SP4-2125	1340*530*635	265*385*500	4	212 kg	60 P
SP4-2157	Int 1450*540*800	300*385*660	4	263 kg	60 P



Brandklassade
vertikalskåp
120 minuter

Testade och certifierade enligt UL Class 125,
120 minuter

Användning

För brandsäker förvaring av affärshandlingar, dokument, kontrakt, korrespondens m.m.

Beskrivning

Testade och certifierade vid UL,
Underwriter's Laboratories i USA, Class 350,
120 minuters brandklass, inkl. explosionstest.
Varje låda är en brandisolerad enhet.
Lådorna löper på kullagrade stålexpansioner.
Unik tillverkningsmetod ger helt fukt- och luftfri
högeffektiv brandisolering.

Färg

Lackeras på samtliga sidor med en miljövänlig
pulverlack i ljusgrå kulör.

Låsning

Skåpet har centrallås vilket låser samtliga lådor.
Inbyggt, dubbelverkande låssystem möjliggör
tillträde till önskade lådor, även om skåpet är låst.

Inredning

Varje låda levereras komplett med skenor för A4.
Passar också perfekt för A4-pärmar.
Levereras med nyckellås som standard.



Modell	Utv. H*B*D	Inv. H*B*D	lådor	Vikt	Klass
RPF2-20	845*551*750	294*388*562	2	224 kg	120 P
RPF2-30	1210*551*750	294*388*562	3	306 kg	120 P
RPF2-40	1580*551*750	294*388*562	4	392 kg	120 P